

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ «Детский сад № 36» г.
Сыктывкара

Е.В.Прокушева
Приказ № 164 от 15.05.2023г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 4 ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПИЩЕБЛОКЕ И СКЛАДЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Во избежании травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию технологического оборудования (далее по тексту – оборудование) допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 1.2. При эксплуатации технологического оборудования соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.
- 1.3. При работе с технологическим оборудованием возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью или паром;
 - поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса оборудования и отсутствии диэлектрического коврика.
- 1.4. При работе с оборудованием должна использоваться спецодежда и средства индивидуальной защиты.
- 1.5. Помещение, в котором используется технологическое оборудование должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
- 1.6. В помещении должна быть аптечка с набором необходимых перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.
- 1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.
- 1.9. При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под колпак. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковров.
- 2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.
- 2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить оборудование, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2. При работе с электроплитой:

- для приготовления пищи использовать посуду, изготовленную из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами;
- кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту;
- крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром;
- при снятии посуды с горячей жидкостью соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем;
- для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками;
- сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.

3.3. При работе с холодильниками:

- загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через час с момента подключения его к электрической сети;
- размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, камеры).
- если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, увеличивая время охлаждения и снижая качество продуктов, повышая расход электроэнергии. Запрещается применять для удаления снегового покрова металлические предметы;
- размораживание холодильной камеры происходит автоматически – в процессе работы на задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора превращается в капли воды. Талая вода стекает в лоток слива, по трубке попадает в сосуд на компрессоре и испаряется. Необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засоренной системой отвода талой воды не допускается. При обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления (сдвинулась емкость для сбора талой воды) и устранить, так как это может послужить причиной травмирования и поражения током.

3.4. При работе с жарочным шкафом:

- встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в нормальной его работе;
- соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов лица и дыхательных путей раскаленным воздухом;
- во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного шкафа, используя полотенце или прихватки;
- следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегрева, не оставлять без присмотра включенный жарочный шкаф.

3.5. При работе с картофелечисткой:

- встать на диэлектрический коврик и включить картофелечистку, убедиться в нормальной работе.
- загрузка картофеля должна производиться во время действия картофелечистки;
- чистка картофеля производится при непрерывной подаче воды через сопло. Норма расхода воды до 3 литров на загрузку;
- выгрузка очищенного картофеля производится на ходу машины, при открытии дверки люка.

3.6. При работе с электромясорубкой:

- встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку, убедиться в нормальной его работе;

- запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные толкатели;

- не перегружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями;

- перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нём костей.

3.7. При работе с электротитаном:

- встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной его работе;

- заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана;

- своевременно выключать электротитан при нагревании воды до нужной температуры или её закипании;

- во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании воды;

- соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду;

- следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять её до установленного уровня.

- во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя полотенце или прихватки.

3.8. При работе с электрической сковородой:

- встать на диэлектрический коврик и включить электросковороду, убедиться в нормальной его работе;

- при работе со сковородой соблюдать осторожность при загрузке чаши продуктами и её разгрузке, а также при открывании крышки во время работы сковороды;

- производить опрокидывание чаши плавно, без рывков и только после отключения поворотом лимба датчика – реле температуры в положение «ОТКЛ»;

- подготовить для выпечки в электрической сковороде исходные полуфабрикаты;

- довести температуру в электрической сковороде до установленной нормы в зависимости от исходных изделий;

- соблюдать осторожность при открывании сковороды во избежание ожогов лица и дыхательных путей раскалённым воздухом;

- во избежание ожогов рук изделия осторожно вынимать со сковороды;

- следить за температурой сковороды, не допускать ее перегрева;

- не оставлять без присмотра включенный в сеть электрической сковороды.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Категорически запрещается:

- включать технологическое оборудование без заземления;

- оставлять работающую технологическое оборудование без присмотра;

- производить уборку и устранять неисправности при включенном технологическом оборудовании.

4.2. При возникновении неисправности в работе технологического оборудования, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить, сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.3. При обнаружении неисправностей вызвать мастера обслуживающей организации или сообщить об этом заведующего хозяйством.

4.4. При коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.6. При поражении электрическим током немедленно отключить технологическое оборудование от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж

сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Выключить технологическое оборудование и очистить от остатков продукта.
- 5.2. После его остывания промыть горячей водой или очистить.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.4. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Разработчик:

Ответственный по охране труда _____ Бутырева Р.Н., 15.05.2023г.

С инструкцией № 4 по охране труда при эксплуатации технологического оборудования ознакомлены:

[illegible]