

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара

Е.В.Прокушева
Приказ № 164 от 15.05.2023г.

ИНСТРУКЦИЯ № 5
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРАЧЕЧНОЙ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Во избежании травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию технологического оборудования (далее по тексту – оборудование) допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 1.2. При эксплуатации технологического оборудования соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.
- 1.3. При работе с технологическим оборудованием возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - термические ожоги при касании руками нагретого оборудования, а также горячей жидкостью или паром;
 - поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса оборудования и отсутствии диэлектрического коврика.
- 1.4. При работе с оборудованием должна использоваться спецодежда и средства индивидуальной защиты.
- 1.5. Помещение, в котором используется технологическое оборудование должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
- 1.6. В помещении должна быть аптечка с набором необходимых перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.
- 1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Прачечная должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.
- 1.9. При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под колпак. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковров.
- 2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.
- 2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить оборудование, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2. При работе с утюгом:

- Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.
- Работая с утюгом, не касаться руками его горячей поверхности.
- При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.
- При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
- Не отключать утюг от электрической сети, дёргая за шнур.
- Следить, чтобы токоведущий провод не касался корпуса утюга и находился от него как можно дальше.
- Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
- Увлажнять изделия или детали изделий только пульверизатором.
- Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- Не допускать падения утюга, перекручивания шнура, образования на нём петель и узлов.

3.3. При работе с центрифугой:

- Закрыть крышку загрузочного люка, при этом замок должен надежно зафиксироваться блокирующей защелкой.
- Не допускать попадания в барабан твердых предметов.
- Не допускать загрузки в центрифугу белья более 25 кг.
- Наблюдать, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.
- Не оставлять работающую машину без присмотра.

3.4. При работе на сушильной машине:

- Загрузить белье и закрыть крышку загрузочного люка, при этом замок должен надежно зафиксироваться блокирующей защелкой.
- Не допускать попадания в барабан твердых предметов.
- Не допускать загрузки в машину белья более 25 кг.
- Наблюдать, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.
- Не оставлять работающую машину без присмотра.

3.5. При работе на стиральной машине:

- Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.
- При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания – марлевой повязкой.
- Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
- Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины во время их работы.
- Пуск машины осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной вибрации, выключить машину.
- Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Категорически запрещается:

- включать технологическое оборудование без заземления;
- оставлять работающую технологическое оборудование без присмотра;
- производить уборку и устранять неисправности при включенном технологическом оборудовании.

4.2. При возникновении неисправности в работе технологического оборудования, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить, сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.3. При обнаружении неисправностей вызвать мастера обслуживающей организации или сообщить об этом заведующего хозяйством.

4.4. При коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.6. При поражении электрическим током немедленно отключить технологическое оборудование от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить технологическое оборудование.

5.2. После его остывания протереть сухой тряпкой.

5.3. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.4. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Разработчик:

Ответственный по охране труда _____ Бутырева Р.Н., 15.05.2023г.

С инструкцией № 5 по охране труда при эксплуатации технологического оборудования в прачечной ознакомлены:

[illegible]